

FV PER A BOMBEIG SOLAR

Bombeig d'aigua des de un pou a un dipòsit, o entre dipòsits, per tal de disposar d'aigua quan sigui necessària.



DADES GENERALS

Ubicació: Morera del Montsant
Potència pic: 850 Wp
Volum d'aigua: 18 m³/dia
Desnivell: 50 m
Longitud canonada: 500 m
Posada en servei: 12/05/11
Electricitat generada anual: 1,9 MWh
Emissions CO2 estalviades: 1,0 tCO₂



DADES GENERALS

Ubicació: Cornudella
Potència pic: 75 Wp
Volum d'aigua: 1,3 m³/dia
Desnivell: 40 m
Longitud canonada: 200 m
Posada en servei: 23/08/04
Electricitat generada anual: 0,5 MWh
Emissions CO2 estalviades: 0,3 tCO₂



DADES GENERALS

Ubicació: Bellmunt del Priorat
Potència pic: 495 Wp
Volum d'aigua: 5,5 m³/dia
Desnivell: 78 m
Longitud canonada: 78 m
Posada en servei: 15/12/06
Electricitat generada anual: 0,9 MWh
Emissions CO2 estalviades: 0,5 tCO₂



DADES GENERALS

Ubicació: El Masroig
Potència pic: 450 Wp
Volum d'aigua: 1,0 m³/dia
Desnivell: 40 m
Longitud canonada: 160 m
Posada en servei: 26/05/05
Electricitat generada anual: 0,8 MWh
Emissions CO2 estalviades: 0,4 tCO₂